



Urea Automotriz
Premium Diesel Exhaust Fluid (DEF / PREMIUM)

DESCRIPCIÓN | DEF / PREMIUM

Solución acuosa de urea automotriz de alta pureza al 32.5%, diseñada bajo los más estrictos estándares internacionales para sistemas de Reducción Catalítica Selectiva (SCR). Su fórmula avanzada reduce drásticamente las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en motores diésel.

COMPOSICIÓN

Urea grado automotriz: (32.5%)
Agua desionizada: (67.5%)
Agente Anticristalizante.

INSTRUCCIONES DE USO

Verter directamente en el tanque específicamente designado para DEF/ PREMIUM. Seguir siempre las recomendaciones del fabricante del vehículo.

Llene únicamente el tanque designado para DEF/ PREMIUM.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

Manejo: Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No ingerir.

Contacto con los ojos o piel: Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos.

En caso de ingestión: Lave la boca con agua. No induzca el vómito y acuda al médico de inmediato.

¡ATENCIÓN!

NUNCA mezcle este producto con el combustible ni lo vierta en el tanque de diésel principal. Evite la contaminación con polvo, aceites o recipientes sucios.

Hecho en México / Made in México



Urea DEF



TRIPLE FILTRADO

CONT. NET. (19 L)



Para vehículos diésel equipados con tecnología SCR.

LLENE ÚNICAMENTE EL TANQUE DESTINADO PARA UREA/DEF

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Evitar exposición directa al sol.
Mantener el envase bien cerrado.

Temperatura recomendada: -5°C a 25°C.



CONTROL
DE EMISIONES



PROTECCIÓN
DEL SISTEMA SCR



PUREZA
VERIFICADA

VIDA ÚTIL

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

FABRICADO POR

Grupo Nitrel S de RL de CV.
Guadalajara, Jalisco, MX.

ventas@nitrelgroup.com
www.nitrelgroup.com
+52 33 2637 6836

Mantiene tu operación en marcha.

APROBADO PARA USO EN TODOS LOS SISTEMAS SCR DE DIESEL